

СТАБИЛИЗАТОРЫ

3 - 900кВА (3/3)

Технология сервомотора

Диапазон входного напряжения (277- 424В)
Входное напряжение 233-424В (опция)

Автономное регулирование фаз

Защита от максимального
и минимального напряжения

Напряжение на выходе +/- 1%

Скорость регулировки: 80В в секунду

КПД >95%

Частота 50/60Гц

ЖК-дисплей для каждой фазы

CE

Использование:
Компьютер, копировальный аппарат,
освещение, электронное окружение,
домашнее использование,
промышленность...



6 - 900кВА (3/3)



Технические характеристики ▶▶

	Мощность (кВА)	КПД (%)	Габариты (ДхШхВ - мм)	Масса (кг)
V10303	3	95	340x440x830	62
V10603	6	95	340x440x830	62
V10903	10,5	96	340x440x830	62
V11503	15	96	390x640x920	180
V12253	22,5	96	390x640x920	190
V13003	30	97	500x700x1110	195
V14503	45	97	500x700x1110	270
V16003	60	97	600x940x1420	360
V17503	75	97	600x940x1420	420
V110003	110	97	680x1010x1420	550
V112003	120	97	780x1600x1200	624
V115003	150	97	850x1700x1300	624
V122003	220	97	850x1700x1300	1200
V127003	270	97	850x1700x1300	1200
V133003	330	97	2100x1300x1290	1600
V136003	360	97	2100x1300x1290	1600
V150003	500/600/900	97	по запросу	по запросу